

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | বেংগল প্লাষ্টিক ইন্ডাজ্রিছা লিঃ (ইউ–৩) |
|--------------|---|
| ঠিকানা | Yarpur, PO-Jirabo Bazar, Savar, Dhaka., (Savar, Dhaka, Dhaka) |
| কারখানার কোড | PDHK022 |
| কালার কোড | |

| াুল্যায়নের ধরণ: অমি মুল্যায়ন | পর্যবেষ্ড্রণের তারিখ: - |
|--|---------------------------------------|
| . পর্যবেষ্কণ | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন the minimum requirement. | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| Minimum 2 exits shall be required when occ কাৰ্যক্ৰম exits shall be required when occupants load required when occupants load more than 10 | 501 to 1000. Minimum 4 exits shall be |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্ভব্য | |
| | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| | ne width of the stairway was 1 meter, which does not comply with the minimum equirement. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰয় | ন |
| | The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The |
| কাৰ্যক্ৰম | required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 |
| | meter, whichever is maximum. |
| | |
| <u>সু</u> পারিশের | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ত | |
| ক্বিড সময়সীমা | - |
| সংশোধিত | |
| अर्रा ॥५७ अभग्रेमीमा | _ |
| অগ্রগতির | |
| া অবস্থা আবস্থা | |
| 1 | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |
| | |
| ৩. পর্যবেষ্কণ | |
| | |
| Company Co | onsidering 8 mm per person, the discharge capacity of the stairway was 125 Nos. The |
| 111445161 1 | fice occupied only 10 people. But the available width of the stairways did not comply |
| পর্ববেষ্কণ w | ith minimum requirement. |
| ক্যাপ | iai iiiiiiiiiaii regairemene. |
| 1 1111 1 | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, which ever is maximum. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার চড়ান্ত | প্র্যোগ্য ন্য |
| সময়সীমা | |
| সংশোশিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৪. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | o fire rated door was provided to the mezzanine floor exit. Glass door was provided. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যা ভাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hr fire rated doors in all stair way encloses. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| - | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| পর্যবেষ্কণ | |

| 6. TK1-PT | |
|--|----------|
| | |
| পরিদর্শন The mezznine floor stairway finished within the production floor. There was no more | ī |
| পর্যবেষ্ণণ stairway except the mezzanine floor stair. | |
| | |
| ক্যাপ | |
| আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | |
| All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords | |
| safety from fire or smoke from the area of incidence. | |
| সুপারিশের | |
| ভিশ্যসূত্র | |
| | \dashv |
| कानुभानान | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য | |
| <u> চুডান্ত</u> | |
| | |
| সংশোধিত | \dashv |
| | |
| प्रभावप्रीमा | \dashv |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |

৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

| প্ৰিদৰ্শন In two locations of the production floor, the path of extinguisher cylinder was covered |
|--|
| পর্যবেষ্কণ by the stacking of materials, and macines. |
| का्र्भ |
| আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ৬.১. কার্যক্রম |
| |
| কাৰ্যক্ৰম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible |
| সুপারিশের |
| ভিশ্যসূত্ৰ |
| কারখানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় |
| <u> </u> |
| xin - |
| সংশোধিত্ত |
| |
| অগ্রগতির |
| অব্যা |
| মন্তব্য |
| |
| |
| |
| ৭. পর্ববেষ্কণ |
| পরিদর্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production |
| প্রাবিষ্ণা shed. |
| |
| ক্যাপ |
| আই্টেম্ |

| পরিদর্শন Co পর্ববেষ্ণন sh | ombustible materials were available near electrical distribution board in production led. |
|------------------------------|---|
| ক্যাপ | |
| শাইটেম ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৭.১. কাৰ্শক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্ৰ | |
| কার্থানার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | প্রশোজ্য নয় |
| চুড়ান্ত - | 4(17) 11 |
| भूग भूग भूग | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |