

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বিসামিল্লাহ প্লান্টিক
ঠিকানা	58/10 / C, Islambag, Chawkbazar, Dhaka., ( Chak Bazar, Dhaka, Dhaka )
কারখানার কোড	PDHK027
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্য. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন No aisles mark was found. Clear width was found প্রবিষ্ণন guideline ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	and 0.8 meter which was not according to
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
ু চূড়ান্ড সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	reservoir of hot water & chemical and a column was found before the exit	
ক্যাপ <u>্</u>		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
		,
২.১. কাৰ্যক্ৰম		-
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	_	
। বিশ্ববাদা সংশোধিত		
गुरुत्वानिक     समयसीमा	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

<u>৯</u> . পর্ববেষ্ফণ	
2. 11(1-p-1	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Temporary items were stored on evacuation pathways.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগবি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.	٦
সুপাৰিশেৰ	٦
ভিখ্যসূত্ৰ	4
কারখানার	
কাৰ্যক্রম ব্যাহ্যা ন্য	$\dashv$
চূড়ান্ত _	7
भूम्प्रमामा	
সংশোধিত _	
স্মর্সীমা ি	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	$\dashv$
্মিন্তব্য	丄

শ্ব(বঞ্চণ	ne maximum travel distance was 35m, which is not as per standard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির   অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
L	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	iding door was found at the exit door.

আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
<u> ৫.১. কার্যক্রম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type.
সুপারিশের	All exit decess doors stidli be of a side swifighty type.
জুখ্যাসূত্র ভুখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Lc	ocking provision was available in the exit door.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন   পর্শবেষ্ষণ   The width of the exit was 0.9 meter. which was not according to guideline.
ক্যাপ  আইটেম
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্বক্রম
কাৰ্শক্ৰম   The minimum clear width of the exit door shall not be less than 1 meter.
সুপারিশের
জিখ্যসূত্র
<u>का</u> न्थानान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>
त्रिभेग्निमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ne width of the exit was 0.9 meter. The maximum occupant was 07 person.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার	প্রেশোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

্ পর্ববেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The width of the exit was 0.9 meter. Which was not according to guideline.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কার্থ	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	per person and minimum allowable width shall be I meter.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র
কার্য্থান কার্যক্রম	
I —	গ্ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুডান্ড   সমশ্রসী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	न
<u>মন্তব্য</u>	

A <del>CTIVIT</del>	
পরিদর্শন	nere was a hot liquid reservoir at the exit of the factory without any fence.
পর্ববেষ্ণণ ''	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Make a fence or handrail around the reservoir to protect evacuation pathway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

orform:	
পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন 🛴	
ৰ্ববেষ্কণ <sup>S1</sup>	torage area was not separated from production area.
<u>্যাপ</u>	
াই্টেম্	
গ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	Torontal and
	ব্বেশোজ্য লব্ব
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u>भूभश्यभी</u> मा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	-

5	14(4*\$9	sign was found during the visit.
₹	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
_		
,	১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	
	<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নর
	চুডান্ড সময়সীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		
১৩	). পর্ববেষ্ফণ	
5	14(4*\$4)	emergency light was found during the visit.
₹	ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up কাৰ্যক্ৰম supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভ<u>ি</u>খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ	emergency light was found during the visit.
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	
	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র ক্রম্খানার	
কার্খানার কার্বক্রম	
	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণণ	
প্রিদর্শন 🛴	
শৰ্ববেষ্কণ  <sup>Nc</sup>	detector was found during the visit.
ক্যাপ	
<u> </u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	,
কার্থানার কার্বক্রম	

চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

পারদর্শন   পর্ববেষ্ষণ	o fire alarm and detection system was found during the visit.	
<u>ক্যাপ</u>		
শাইটেম ক্যাটালনি		
ক্যাটাগরি		
১৬.১. কার্যত	p <sub>A</sub>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ভূখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্মুসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ	o manual activation point was found during the visit.
্যাপ 11ইটেম	
<u>্যাটাগরি</u>	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🗔	
পর্ববেষ্কণ	o fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ্	
আইটেম ————————————————————————————————————	
ক্যাটাগার	
১৮.১. কার্যত্র	চম
	An automobile alegae auctomo accet ha massidad the combact the factor that the classes
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u>भूग । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u>	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৯. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ				
ক্যাপ				
আইটেম ক্যাটাগরি				
DIOCHET				
১৯.১. কাৰ্শক্ৰম				
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.				
সুপারিশের				
ভিশ্যসূত্র				
কার্থানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়				
চূড়ান্ত				
সংশোধিত				
অগ্রগতির				
অবস্থা				
<u> মন্তব্য</u>				

পৰিদৰ্শন No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detection system during পৰ্যবেষ্ণ। the visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ড সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

# ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ কাৰ্যক্ৰম water types fire extinguisher for every 500 sqft. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্যসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

#### ২২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	extinguisher was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রযোগ্য নয
সমরসীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২৩. পর্ববেষ্ণ্ডণ					
পরিদর্শন  The factory was 30m from the main road & access road to the factory was not w	<i>i</i> ide				
পর্ববেষ্কণ enough for a fire fighting truck.					
ক্যাপ					
আইটেম					
ক্যাটাপরি					
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম					
Where required for fire apparatus access roads shall have an unobstructed					
সুপাৰিশেৰ					
ভিখ্যসূত্ৰ					
কার্খানার					
ব্যব্জন					
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নয়					
চুডান্ত					
प्रेमेयंत्रीमा					
সংশোধিত					
সম্বশীমা   <sup>-</sup>					
অগ্রগতির					

অবস্থা মন্তব্য

	additional fire-fighting equipment (sand, water, bucket, etc) was provided by the
পর্ববেষ্কণ fa	ctory.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
[191)	

৫. প্ৰবিশ্ব
পরিদর্শন No P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম
আহাজন  ক্যাটাগরি
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेयर्गीमा
সংশোধিত
अभ्यत्रिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

রদশন   গ্রেষ্ডণ	o automatic alarm system was available in the factory.	
ग्रथ		
<u> </u>		
<u> গ্রাটাগরি</u>		
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ब्र</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্ <b>খা</b> নার		
কাৰ্যক্ৰম কলম্বিক্ৰম		
	প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শবেষ্কণ	o fire license was found during the visit.
্যাপ াইটেম	
য়াটাগরি	
৭.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

রদর্শন   ধ্বেষ্কণ	ctory failed to provide any relevant document.	
ЛЯ		
<u>ইটেম</u>		
<u> </u>		
৮.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কাৰৃখানাৰ		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোূধিত		
<u>সমশ্রসীমা</u>		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
<b>-</b>			
২৯.১. কার্যক্রম	4		
কাৰ্যক্ৰম Cover the whole shed in a valid fire license			
সুপারিশের			
ত্থ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়			
দুড়ান্ত			
্বিত্ত বিভাগ বিভা			
সংশোধিত			
সম্ব্যসূমা			
অগ্রগতিব			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	o fire drill record was found.	
ন্যাপ		
শাইটেম গ্যাটাগরি		
৯০.১. কার্যত	<sub>वि</sub> व	
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly for occupants.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		