

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পার্টেশ্ব প্রাশ্টিক্স লিঃ
ঠিকানা	Bahadurpur Bhawal Mirzapur Bazar, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP027
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষ্যণ Aisle marks were not found in the factory prer ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	nises.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Travel distances were measured as 45m for shed-01, 55m for shed-02, 35m for পর্যবেষ্ণন shed-03 and 8m for RCC building the factory, hence non-comply.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler কাৰ্যক্ৰম system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system). |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Steel sliding, Glass swing & collapsible type doors were available in the factory পর্শবেষ্ষণ premises, which were not as per standard.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৩.১. কার্যক্রম

All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the কাৰ্যক্ৰম room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position. 'সুপার<u>ি</u>শের ভিখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তবা

#### ৪. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Lo	cking provision was available for the exit door.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	
	exit and directional sign were available in the factory.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
10 7 A)146P9	

## Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at কাৰ্যক্ৰম all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ No emergency light was available.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
וויוטולין	
৬.১. কার্বক্রম	
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power bac supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doo	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
कान्यांनान	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত	
সংশোধিত	
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ No emergency light was available.	
ক্যাপ	
আইটেম	
বিস্টার্ভাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	

# The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ৮. পর্যবেষ্ডণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I <del></del>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory. পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

		stomatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in e factory.
ত	্যাপ Iাইটেম যাটাগরি	
2	০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্শক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ড সময়সীমা	-
	সংশোধিত সময়সীমা	-
	<u>অগ্রগতির</u>	
	<u>অবস্থা</u>	
	<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>		
۵۵.	পর্ববেষ্কণ	
প প	রিদর্শন র্ববেষ্কণ Au	stomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ত	্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
_		

# মাংকিন ক্যান্টাগনি ১১.১. কাৰ্বজন কাৰ্যক্তম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire. মুপানিশেন ভখ্যমুত্র কারখানান কার্যক্তম জ্ঞাধিকান প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত মান্যসীমা সংশোধিভ মান্যসীমা জ্ঞাভিন জ্বন্য জ্বন্য স্বেয়া

পরিদর্শন 🔒	
পর্ববেষ্ফণ  <sup>A।</sup>	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
	<del></del>
১২.১. কার্যত্র	bal .
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত   চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা   সংশোধিত	
। अर्रातिक । अभयुत्रीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

.৩. পর্যবেষ	୍
পরিদর্শন	
পৰ্ববেষ্ণণ	Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাট্যগ্ৰিব	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কা	ৰ্থক্ষ
I	<del></del>
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিণে	র
ভিখ্যসূত্র	
কার্খান	াৰ
কাৰ্যক্ৰম	
I	ব্ৰেপ্ৰাজ্য নৰ্ম
চুড়ান্ত	_  _
স্মর্থসী	
সংশোধি   সময়সী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	`
মন্তব্য	

পরিদর্শন In: পর্ববেষ্ফণ sh	sufficient number of extinguishers(ABC Powder & CO2 cylinder)was provided in led.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ম ম
	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged
কাৰ্শক্ৰম	properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১৫. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Seventy-two number of extinguishers were available. Few of them were on the floor. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্যক্রম The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it কাৰ্যক্ৰম shall be easily accessible সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. ক	র্যক্রম

কাৰ্বক্ৰম	Fire hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the highest occupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area more than 750 square meters.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্জম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

# ১৭. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদৰ্শন পরিদৰ্শন পরিদর্শন পরিদর

চাৰ্যক্ৰম	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a
ľ	dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
<u>বু</u> পারিশের	
<u>ই</u> খ্যসূত্র	
<u> </u>	
চাৰ্যক্ৰম	
মগ্রা <del>থি</del> কার	প্রবোগ্য নর
্রডান্ত নমশ্রসীমা	_
<u> </u>	
<u>  ম্বর্থী</u> মা	<del>-</del>
ম <b>গ্রগতির</b>	
<b>শবস্থা</b>	

#### ১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during the visit.
ক্যাপ্	
<u>  আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. ক	ৰ্শজন
	Pina annua an haidean hairean aball ha abada da bha aban an an d
কাৰ্যক্ৰ	Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented.
সুপারি	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্নখা   কার্বক্রয	
1 <u></u>	<b>মার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সম্মা	
সংশোধি	· I= I
সমর্সী	
অগ্রগতি	স্ব
অবস্থা	

#### ১৯. পর্যবেষ্ণণ Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ the visit. drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area কাৰ্যক্ৰম and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more than 30 m. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ২০. পর্যবেষ্ণণ

|মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size of first aid hose shall be 38 mm nominal.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্ঞম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

# পরিদর্শন Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during the visit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২১.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at কাৰ্যক্ৰম any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ২২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
	,
२२.১. का	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	[maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	ার
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিব	<b>সর</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীঃ	
সংশোধি সমশ্রসীঃ	I=
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
<u>মন্তব্য</u>	

#### Standpipe & hose system with fixed nozzle was available, but approved design & পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ the visit. drawing for standard standpipe & hose system was not available in the factory during ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply কাৰ্যক্ৰম with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes. Minimum water storage shall be 142500 Litre. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

#### ২৪. পর্যবেষ্ণণ

২৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৪.১. কার্যক্রম
\0.0. T(14-1
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়াল্ড   _     সমশ্বসীমা
সংশোধিত   সমশ্মীমা
অগ্রগতির
অব্যা
্ষিন্তব্য
a draw s
২৫. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Combustible materials were available near few electrical distribution board in পর্যবেষ্ণণ production shed.
ক্যাপ আইটেম

# ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there কাৰ্যক্ৰম should have No storage permitted sign near electrical sources. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Back–up power supply was not available, as automatic alarm system was not installed পর্যবেষ্ণ্য yet in the factory.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্রম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
সম্প্রসীমা <sup>-</sup> সংশোধিত
१९८७   १८८७   १८८७
অগ্রগতির
अवस्
মন্তব্য
২৭ <b>. পর্যবেষ্</b> ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No visual alarm was available in the factory.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাউাপরি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Visual plarms are to be used where the hard of hearing may be assumying a

### Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning কাৰ্যক্ৰম may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Machine layout design & drawing was available, but factory building approval পৰ্যবেষ্ফণ documents were not available in the factory during the visit.			
ক্যাপ আইটে	ZT		
ক্যাটাগ ক্যাটাগ	_		
२৮.১.	<u> </u>	TI T	
₹ 6.3.	কানক	ነ <b>ማ</b>	
কার্যত		The factory shall have approval from proper authority.	
1 1 4	রিশের		
ভখ্য	~		
কার্	খানার ক্রম		
		প্রযোগ্য নয়	
চুড়া			
प्रभाग	াসীমা	-	
	াা্খিত		
	<u>াসীমা</u>		
অগ্রহ	<u>া</u> তির		
অবস্	হা		
মন্তব	<b>₹</b>		

৯. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ষম Cover all units / floors in a valid fire license সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাধিকার</u> প্রশোজ্য নর <b>দুড়ান্ড</b>		
प्रेमेय्रप्रीमा		
সংশোধিত   সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন The factory was not conducted an	ny fire drill and not maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটার্গরি	
৩০.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Fire drill shall be conducted qu	arterly in a year.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
L	