

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | <u> আর. আর. সোমেটারস লিঃ</u> |
|--------------|---|
| ঠিকানা | 205, Senpara Parbata, Begum Rokeya Sarani |
| কারখানার কোড | DHK478 |
| কালার কোড | |

| পরিদর্শন Access road too narrow for Fire Engine Vertical clearance not adequate for Fire পর্শবেষ্ট্রণ Engine. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | ন্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: - |
|---|------------------------------|--|
| পূৰ্যবৈষ্ণ Engine. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি ১.১. কৰ্ম্বিক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide action plans to ensure adequate access for Fire Engine. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাভিৰ অবস্থা অব্ৰুণাভিৰ অব্যুণাভিৰ অব্ৰুণাভিৰ অব্ৰুণাভৰ | পর্যবেষ্ণণ | |
| কাৰ্শক্ৰম Provide action plans to ensure adequate access for Fire Engine. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমর্যমীমা সংশোধিত সমর্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা | | Vertical clearance not adequate for Fire |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম আ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্মীমা সংশোধিত সমস্মীমা অঞ্জাতির অঞ্জাতির অবস্থা | ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| তুখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা ত্রমনরসীমা ত্রমনরস্পা ত্রমনরসীমা ত্রমনরসীমা ত্রমনরসীমা ত্রমনরস্পা ত্রমনরসীমা ত্রমনরস্পা তর্নমনরস্পা ত্ | | e access for Fire Engine. |
| কার্শনার কার্শক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা | | |
| কাৰ্শক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সম্মান্মসীমা সংশোধিত সমান্মসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা | | |
| চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রাতির অবস্থা | | |
| সম্প্ৰমীমা | অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | |
| সম্যুসীমা ^{৩১–৩৯–৯৯৭০} অগ্রগতির অবস্থা অবস্থা | प्रभेयनीमा ⁻ | |
| অবস্থা ত্রিক হ্রাণ | | |
| | ା ନ୍ୟବଂ ଚ୍ୟାଷ | |
| | | |
| | - | |

| পরিদর্শন 📙 / পর্ববেষ্কণ Er | Access road too narrow for Fire Engine Vertical clearance not adequate for Fire igine. |
|-------------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Demonstrate access of Fire Engine to the premise and keep photographic record. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভি</u> খ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত | |
| সম্মানীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির | |
| <u>অবস্থা</u> | শুরু হর্বানি |
| <u> </u> | |
| | |

| ১. পর্ববেষ্ণণ | | |
|-------------------------|---|-----------|
| | teel or temporary structure not conforming to Type–I construction on Rouilding more than 4 storey high. | of-top of |
| ক্যাপ আইটেম | anamy more than 1 octorey mgm | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | | 4 |
| কার্যক্রম সুপারিশের | Remove temporary structure from roof top. | |
| ভিখ্যসূত্র কার্থানার | ſ | |
| 1 + | ৰ ৬ সপ্তাহ | |
| চুডান্ড সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2940 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হয়নি | |
| মন্তব্য | | |

| পার্দশন 🛮 । | nadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation |
|--------------------|---|
| শ্ববেশ্বণ | |
| ক্যাপ্ | |
| আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly |
| কাৰ্যক্ৰম | areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors |
| কাসক্রপ | |
| | according to the Guideline occupancy separation will be achieved. |
| সুপারিশের | |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 02-02-2290 |
| সমশ্রসীমা | 02-02-2010 |
| <u>অগ্রগতির</u> | mar and |
| অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| | |

| ৫. পর্যবেষ্ফণ | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰয় | ন |
| কাৰ্শক্ৰম | Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চূডান্ত সম্যুসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| মন্তব্য | |
| | |

| गुर्व । | uivalent to the fire resistance rating of the wall | |
|---|--|---|
| ্টিটেম | | |
| <u>্যাটাগরি</u> | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | • | 1 |
| <u> भारमभ</u> | | |
| | Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines | |
| সুপারিশের 📗 | | |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | | |
| কার্খানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ | |
| <i>চুড়ান্ত</i> | _ | |
| সময়সীমা সংশোধিত | | |
| युर्ति। युक्त युक | o Ø – o P – 5 o 5 5 | |
| অগ্রগ্রাজির | | |
| অবস্থা | শুৰু হৰ্মান | |
| মন্তব্য | | |
| _,,,,,, | | |

| ৭. পর্ববেক্ষণ |
|---|
| পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পৰ্যবেষ্ণন equivalent to the fire resistance rating of the wall |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম |
| וישי וווידיו |
| Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্যানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার ৬ মাস |
| চূড়ান্ড সময়সীমা |
| সংশোধিত সময়সীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

| | Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than minimum |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৮.১. কার্ব | জন |

| কাৰ্যক্ৰম | Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways |
|------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্বজ্ঞম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হয়নি |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| ১. প্রথবেশ্ব | ୩ |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ | Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than minimum Door width less than minimum (0.9m) |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the কাৰ্যক্ৰম Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridor and exit as per standard. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড **गमग्रीमा** সংশোধিত 02-02-2590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Door width less than minimum (1.0m) U Sum of the widths of doors less than পাৰ্দশন required 🛘 Door do not swing outward 🖟 Corridor and Passageways width less than minimum (0.9m) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম \parallel Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to কাৰ্যক্ৰম the exits \square Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *ने*भेशनीमा সংশোধিত 02-05-5590 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

| ১. পর্ববেষ্ফণ | |
|----------------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Floor occupancy more than allowed |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load as per the Guidelines |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ত সমরসীমা | <u>৬ সপ্তাহ</u> – |
| সংশোধিত সম্মানীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| মন্তব্য | |

| পরিদর্শন Space per occupant less than required |
|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ১২.১. কাৰ্যক্ৰম |
| চাৰ্যক্ষম Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines. |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র |
| কার্য্যানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চুড়ান্ত |
| সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০} |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

১৩. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ অাইটেম ক্যাড়াগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by কাৰ্যক্ৰম providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সংশোধিত 02-05-5590 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

|১৪.১. কার্বক্রম Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts কাৰ্যক্ৰম with non combustible materials at each floor. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সমার্থসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শ্ৰেরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৫. পৰ্যবেষ্ণ্ডা | Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures | Open grills in walls between staircase and floor spaces. | Open grills in walls between staircase and floor spaces. | The ground floor exits not enclosed | Stairways not continuous from roof to the final exit | Stair width less than required | Sum of Riser height and Tread depth is not within limits | Riser & Tread tolerance of a flight not within limit | Handrails height less than 0.9 m | Number of Handrails less than required | Stairway door not closed | Stairway door not Fire Door | Obstruction in Stairway | ক্যাপ | আইটেম | ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-কাৰ্যক্ৰম rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৬. পৰ্যবেষ্ণৰ | Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures | Open grills in walls between staircase and floor spaces | Open grills in walls between staircase and floor spaces. | The ground floor exits not enclosed | Stairways not continuous from roof to the final exit | Stair width less than required | Sum of Riser height and Tread depth is not within limits | Riser & Tread tolerance of a flight not within limit | Handrails height less than 0.9 m | Number of Handrails less than required | Stairway door not closed | Stairway door not Fire Door | Obstruction in Stairway | ক্যাপ আইটেম | ক্যাটাগরি

| ৬.১. কাৰ্যত্ৰ | চম |
|------------------------|---|
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation The ground floor exits should be enclosedso as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রাখিকার</u> | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2990 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | |

১৭. পর্ববেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | Obstruction in Stairway | |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম | | |
| শাহডেশ ক্যাটাগরি | | |
| ১৭.১. কার্যত্র | ম্ স্ |] |
| কাৰ্যক্ৰম | Remove obstructions from stairways | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কার্খানার | | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সময়সীমা | - | |
| সংশোধিত সময়সীমা | °2−°2−399° | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি | |
| মন্তব্য | | |

| opposite a | |
|-----------------------------|---|
| ৮. পর্যবেষ্ফণ | |
| | Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Tortuous and obstructed travel the Absence of proper separation using fire rated walls and doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| 17151 11 1 | |
| ১৮.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | <u> </u> |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি |
| <u> মন্তব্য</u> | |

পরিদর্শন | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. || Naked lights in storage || পর্যবেষ্ণণ Others same as above ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or কাৰ্যক্ৰম maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

| _ | | ~ | $\overline{}$ | | _ |
|----|--------|------|---------------|-------|-----|
| Э. | \sim | VI 2 | 11/2 | - 100 | |
| • | • | -416 | 1115 | 150 | 200 |
| | | | | | |

পরিদর্শন Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. All Naked lights in storage প্রবিশ্ব Others same as above ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ভূখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্র্যোগ্য ন্য |
| চুডান্ত | |
| সমর্মীমা | |
| সংশোধিত | 02-03-3590 |
| अभग्रभाषा | |
| <u>অগ্রগতির</u> | শুৰু হুৰ্যুনি |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| রিদর্শন 🛮 । র্শবেষ্ষণ | No Smoke and Heat Vents | |
|--------------------------|---|--|
| <u>সূপ</u> | | |
| াইটেম গাটাগরি | | |
| nor in i | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | भ | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) | |
| সুপারিশের | | |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস | |
| চুডান্ত | _ | |
| সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2290 | |
| অগ্রগতির অগ্রগতির | क्रम राजि | |
| অবস্থা | শুৰু হৰ্বনি | |
| মন্তব্য | | |

| ২. পর্ববেষ্ণণ |
|--|
| |
| পিরিদর্শন No Fire Lift in building |
| ক্যাপ |
| আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| ২২.১. কার্যক্রম |
| |
| কাৰ্যজ্জম Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines. |
| সুপারিশের তিথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সম্বসীমা |
| সংশো ধিত ১৯০১ ১৯৭০ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ ১৯৪৭ |
| অ গ্রাতির অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | No Fire Lift in building |
|-----------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| २७.১. কার্ <u>ব</u> | विव |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড সময়সীমা | <u> </u> |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7960 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হর্মনি |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |

| | Ψ1 | |
|-------------------------|---|-------|
| | | |
| | Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Directions in case of emergency Means of exits not signposted Directions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Inditing | nal |
| পার | signs missing No Bangle and English Exit instructions in case of emergency | loone |
| পর্যা | Asigns missing \square no bangia and English Exit instructions in case of emergency \square \square | ieans |
| ' ' | of Escape lack Emergency Lighting | |
| कार | | |
| ক্যা ^গ আই | | |
| আহ | | |
| िकार्गे | rl | |
| [1710 | ' | |

| কাৰ্যক্ৰম | ☐ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. ☐ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. |
|----------------------|---|
| সুপারিশের | |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u> অগ্রা</u> খিকার | ৬ সম্ভাহ |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2990 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |

| পরিদর্শন Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Means of Escape lack Emergency Lighting |
|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চ্চুড়ান্ত সম্যাসীমা |
| সংশোধিত সমশ্মীমা |
| অগ্র গতির অবস্থা |
| <u>মন্তব্য</u> |
| |
| ২৬. পর্যবেষ্কণ |
| পরিদর্শন No Command Station |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্যবি |

ক্যাভাগার| ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines কাৰ্যক্ৰম requirements. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সম্যুসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

| | Less than 1 time each month [] Training of the Trainers not performed [] Less than 4 mes a year |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২৭.১. কাৰ্যজ্ঞ | 221 |
| 1.9. ALA | |
| কাৰ্শক্ৰম | Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য লয় |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰ্যনি |
| মন্তব্য | |
| | |

| নিদৰ্শন | পর্যবেষ্ণণ | |
|--|---------------------|---|
| চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি কার্যক্রম Description Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যকার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত মার্যমীমা সংশোধিভা মার্যমীমা অগ্রাভিব অবস্থা অগ্রাভিব অবস্থা ত্বক হ্বলি | | |
| মাইটেম চ্যাটাগরি মাইটেম চ্যাটাগরি মাইটেম কার্শক্রম মাইটেম কার্শক্রম মাইটেম কার্শক্রম তথ্যসূত্র কার্শনার কার্শক্রম আম্মিকার ৬ সপ্তাহ চূডান্ড সমর্শীমা সংশোধিত সমর্শীমা অগ্রগতির অর্শ্বয় | | milder expired in Cylinders flot accessible |
| চ্যাটাগরি ৮.১. কার্যক্রম কার্যক্রম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কার্যধানার কার্যক্রম অগ্রাম্থিকার ৬ সপ্তাহ চূডান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অব্দ্রা ত্ব্রু হ্বনি | | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অগ্রাতির অগ্রাতির অগ্রাতির অগ্রাতির অগ্রাতির স্থান হিন্দি হেন্দি হিন্দি | | |
| কাৰ্শক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারশানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অর্থা | | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির অর্থা ত্বিক হ্বনি | ৮.১. কাৰ্যত্ৰ | ম |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অর্থা ত্বিক হ্বনি | <u>कार्यक्र</u> प्र | Provide fire extinguishers that most the requirements of the Guidelines |
| ভশ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম শ্ব্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সম্মৰ্মীমা সংশোধিত সমম্মীমা শ্ব্ৰাণিতৰ শ্বৰুষ্ | | Provide the extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. |
| কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্মীমা সংশোধিত সমস্মীমা অগ্ৰাতিব অগ্ৰাতিব অবস্থা | | |
| কাৰ্শক্ৰম ্পগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমশ্ৰমীমা সংশোধিত সমশ্ৰমীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা | | |
| চূড়ান্ত সমর্মনীমা সংশোধিত সমর্মনীমা অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মান্ধসীমা সমংশাধিত সমস্সীমা ত্বি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি ক্র | অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| সংশাধিজ সম্ম্যসীমা ^{৩১–০১–১৯৭০} অগ্রগতির অবস্থা | চুডান্ড | _ |
| সময়নীমা ^{৩৯–০৯–৯৯৭০} অগ্রগতির অবস্থা | | |
| সম্মান্যা ত্রিক ত্রনি অগ্রগতির অবস্থা | | 07-77-70 |
| অবস্থা ব্ৰিক হ্ৰাণ | | |
| थर्थ | | শুৰু হুবুনি |
| | | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | Validation certificate not monitored regularly [] Cylinder expired |
|--------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ক্যাটাগৰি | |
| ২৯.১. কার্যত্র | PM |
| কাৰ্যক্ৰম | Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-05-2590 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুক হৰ্যনি |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| ় প্রব্বেষ্ক্রণ | |
|--------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ (| Non-standard Standpipe & Hose system Supply of water required for interior fire rotection is not adequate The building premise does not have a overhead and/or nderground water tank Pressure in the standpipe is less than required The size diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. No Siamese onnection available. |
| ক্যাপ | officetion available. |
| শাইটেম | |
| ন্যাটাগরি চ্যাটাগরি | |
| | |
| ৩০.১. কার্থ | ক্ ষ |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৰ ৬ মাস |
| চুডান্ত সম্যুসীমা | - |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| _,,,,,, | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন No fire pump present ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| আইটেম ক্যাটাগরি |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ৩১.১. কাৰ্শক্ৰম |
| ৩১.১. কার্বক্রম |
| |
| |
| কাৰ্যক্রম Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements |
| সুপারিশের |
| ত্থ্যসূত্র |
| कात्र्थांनात्र |
| কাৰ্যক্ষম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চুডান্ত |
| प्रोमेश्रमीमा |
| সংশোধিত |
| সম্প্রসীমা । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| অগ্রগতির শুরু হর্যনি |
| অবস্থা তিশ শ্বাণ |
| মন্তব্য |
| |

| . পর্যবেষ্ণণ | |
|------------------------|--|
| | No sand bucket No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel |
| ন্যাপ শাইটেম | |
| সাটাগরি | |
| <u> </u> | ब्र |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্খানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্ৰাণি |
| মন্তব্য | |

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\text{No fire rated প্রবেষ্ট্রন composite door at the boiler entrance \(\text{No fixed temperature smoke detector} \)

আইটেম
আইটেম
আইটেম

Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. \(\text{Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.} \)

মুপারিশেন ভখ্যমুত্র

কারখানার

কার্থানার কার্যক্রম

আ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত
সমর্যসীমা

সংশোধিজ
সমর্যসীমা

আ্থাজির
অ্বস্থা

মন্তব্য

৩৪. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🛚 No fire rated পৰ্যবেষ্ণ্য composite door at the boiler entrance 🖟 No fixed temperature smoke detector

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. I Install appropriate detectors |
|------------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ্রমাসুত্র কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ € - \$ ₹ - ₹ 0 ₹ ₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হ্বানি |
| মন্তব্য | |

পরিদর্শন দেই বিশ্ব কর্মাণ বিশ্ব কর্মান বিশ্ব কর্

৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

<u>পরিদর্শন</u> পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন গর্মা ভি ত্র লি ভি তর লি ভি ত্র লি ভি তর লি ভি তর লি ভি তর লি ভি তর লি ভি ভি তর লি ভি ভি তর লি ভি ভি তর লি ভি ভি তর লি ভি

| কাশক্রম | \square Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room \square Install appropriate detectors. |
|---------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ত্থ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | |
| <u> অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | |
| সংশোধিত সম্বসীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হর্মনি |
| <u> </u> | |

৩৭. পর্ববেষ্ফণ

| পরিদর্শন 🛘 Separating wall not extended up to the ceiling at substation room. 🗸 No detector in |
|--|
| পর্যবেক্ষণ substation |
| ক্যাপ |
| |
| আই্টেম্ |
| ক্যাটাগবি |
| |
| ৩৭.১. কার্যক্রম |
| |
| Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self– |
| closing swing door for the Substation room. I Install appropriate detectors. |
| সুপারিশের |
| ভিশ্যসূত্র |
| |
| কার্খানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত |
| |
| সংশোধিত |
| 11 - 10/-0/-//40 |
| अभ्यत्रीभा विकास वित |
| অ্থাতির শুক্ত হণ্ডি |
| অবস্থা শেশ বিশাস |
| মন্তব্য |
| |
| |

| ৩৮. পর্ববেক্ষণ | |
|---|---|
| পরিদর্শন 🛘 Separating wall not extended up to the ceiling at substation room. 🖟 No detector in পর্যবেষ্কণ substation | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৩৮.১. কাৰ্শক্ৰম | |
| কাৰ্শক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. I Install appropriate detectors. | |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কাৰ্শ্যনাৰ কাৰ্শক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস | 4 |
| চুড়ান্ত | |
| সংশো ধিত সমশ্বসীমা | |
| অ গ্রভগতিব অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> |] |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ N | on-standard fire alarm system 🛘 Non-standard detectors |
|------------------------------|---|
| চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি | |
| ୭১.১. কার্শ | <u>ক্</u> ষ |
| কাৰ্শক্ৰম | Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | 02-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| মন্তব্য | † |

| ০. পর্ববেষ্কণ | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No | on-standard fire alarm system 🛘 Non-standard detectors |
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৪০.১. কার্ <u>ব</u> | 21 21 |
| 0 4.9. ALIA | |
| কাৰ্শক্ৰম | Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2990 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| <u> মন্তব্য</u> | |